

FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR DE PINTURA

DESCRIPCIÓN

El removedor para pintura es un producto fabricado con disolventes y parafinas especiales, con disolventes que atacan todo tipo de pinturas, facilitando su remoción. Las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada de los disolventes para prolongar el ataque a la pintura.



USOS

Úsese en la remoción de pinturas deterioradas o nuevas en equipos industriales, maquinaria pesada, tanques, carrocerías de automóviles, barcos, tuberías, bancos de trabajo, etcétera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Remueve en superficies metálicas.
- ✓ Acción pronta y eficaz remoción.
- ✓ Listo para utilizar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad/Método	Valor	Unidad
Apariencia	Líquido viscoso de apariencia lechosa	N/A
Gravedad Específica	1.1± 0.05	g/cm ³
Olor	Característico	N/A
Dilución	No necesario	
Solubilidad	Agua	



REMOVEDOR DE PINTURA

INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones

Tenga cuidado al destapar el envase para evitar que el producto le salpique, debido a la posible formación de gases dentro del recipiente (con una mano mantenga la tapa hacia abajo, mientras que con la otra, abra el recipiente en dirección contraria a usted).

Preparación de la superficie

La pintura, barniz o laca que se va a eliminar debe estar limpia, seca y fría.

Preparación del producto y aplicación

Aplicar de manera suave con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la pintura o barniz que se va a quitar, sin brochar excesivamente porque se acelera la evaporación del material volátil del Removedor disminuyendo su eficiencia. Dejar el Removedor durante 10 a 15 minutos y retirar la pintura con espátula o cepillo de acero. De ser necesario aplicar segunda mano para lograr total remoción.

Cuando toda la pintura haya sido removida, lavar la superficie con agua para eliminar los residuos. El calor y las corrientes fuertes de aire aceleran la evaporación del material volátil y el producto pierde poder de remoción, para lo cual hay que aplicar nuevamente el removedor.

Equipos de aplicación	Brocha.
Tiempo de acción	10 a 15 minutos.
Limpieza de los materiales	Agua

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

El rendimiento puede variar según el estado de la superficie.

PRESENTACIONES

Litro (caja por 6 unidades), galón (caja por 4 unidades).

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras de la etiqueta. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

REMOVEDOR DE PINTURA

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Aplicar con una ventilación adecuada, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. No ingiera el producto. No consuma alimentos mientras manipula el producto.

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agentes extintores de polvo químico seco. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

En caso de ingestión, no induzca al vómito, busque atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, aplique agua limpia durante 15 minutos. De ser necesario busque atención médica.

Si al estar en contacto con el producto presenta malestar, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, retirar ropa de trabajo impregnada del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas..

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORMACIÓN Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Adheplast.

www.adheplast.com

Planta industrial: Vía a Patamarca 2-96 y Carlos Tosi

Teléfonos:(593)17-4134600 / 4134601

REMOVEDOR DE PINTURA

INFORMACION LEGAL: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Junio de 2021, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.