FICHA TÉCNICA
THINNER LACA



DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de mezcla de solventes aromáticos, alifáticos, ésteres y alcoholes, para dilución de pinturas esmaltes, anticorrosivos, barnices, sintéticos y lacas nitro. .

USOS

Excelente para adelgazar nuestras productos: AUTOPLAS, PRIMER PLAST, ADHEPRIMER, ESMALTES DURACOLOR, ANTICORROSIVO DURACOLOR, SELLADOR NITRO, ESMALTE Y ANTICORORSIVO 2 EN 1, DURABARNIZ y para limpiar brochas de cerdas naturales y equipos de pistolas a presión luego de haberlas utilizado.

.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Brinda excelente dilución.
- ✓ Excelente compatibilidad
- ✓ No mancha

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad/Método	Valor	Unidad
Apariencia	Liquido transparente.	N/A
Color Gardner	De 0 a 1	Gardner

INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones

No mezclar este producto con otra clase de productos.

Producto inflamable, mantener alejado del calor, chispas y flama abierta.

El vapor es más pesado que el aire, prevenga concentraciones de vapores, abrir todas las ventanas y puertas. Es decir utilice en áreas bien ventiladas y con protección respiratoria (NIOSH MSHA TC 23c o equivalente).

Evite el contacto prolongado con la piel, el contacto puede ocasionar irritación de la piel y dermatitis. Utilice guantes. En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.

No dejar caer en los ojos, utilizar gafas de seguridad. Si existe contacto lavar inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.

No coma, beba o fume en áreas de trabajo. Si es ingerido por error, no induzca al vómito y busque atención médica.

Mantener el producto excedente o residual en sus respectivos envases completamente cerrados Debe almacenarse en lugares ventilados y protegidos de la humedad excesiva así como de las altas temperaturas y de fuentes de ignición.

PRESENTACIONES

Litro, ½ litro, galón y tanque (50 galones)

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco a temperatura de 10℃ a 36℃



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. El producto es inflamable.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORMACIÓN Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Adheplast.

www.adheplast.com

Planta industrial: Vía a Patamarca 2-96 y Carlos Tosi

Teléfonos: 2863659 / (593)17-4134600 / 4134601

INFORMACION LEGAL: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Junio de 2021, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

MAYOR INFORMACIÒN

OFICINA: Vía a Racar, Centro Comercial Racar Plaza Piso 2 • Telf.: 07 4134600 / 4134600 Ext.: 20202 / 20206

CUENCA - ECUADOR

Contamos con centros de distribución en:

CUENCA • QUITO • GUAYAQUIL • AMBATO • IBARRA • SANTO DOMINGO • MANTA